



Seal & Bond Sealtrans

FLEXIBELE, DECORATIEVE AFDICHTINGSKIT

- ✓ Veilig op natuursteen.
- ✓ Glanzend, vuilafstotend en schimmel- en UV-bestendig.

Technische Eigenschappen

- Karakter: elastisch kunstrubber op polysiloxanenbasis.
- Consistentie: pasta-achtig.
- Kleur: volgens pigmentatie: clear, wit en zwart.
- Krimp: volgens DIN 52451 < 1%.
- Zakken: volgens ISO 7390 minder dan 1 mm.
- Max. toelaatbare vervorming: 25% - duurzaam.
- Shore hardheid 'K: 24 Shore A - volgens ISO 868
- Treksterkte: 130 N/cm².
- Rek bij breuk: 600%. E-modul: 100% 0,3 mPa.
- UV-bestendigheid: zeer goed.
- Waterbestendigheid: zeer goed, ook zeewaterbestendig.
- Schimmelwerend: volgens ISO 846.
- Overschilderbaar: niet overschilderbaar.
- Uitharding bij 23°C en 50% R.V.: 2 mm na 24u.
- Temperatuurbestendigheid: van -45°C tot +155°C.
- Vluchtige organische stoffen (VOS): 0,00%.
- Organische solventen: 0,00%.
- Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond Sealtrans transparant - patroon 310ml	539096000
Seal & Bond Sealtrans zwart - patroon 310ml	539016000

Product [STS]

Karakteristieken

Seal & Bond Sealtrans is een veelzijdig kunstrubber polymeer voor blijvend elastische afdichting op basis van siloxanen. De variabele kleurpigmentatie en zijn transparantie zorgen voor een esthetisch effect in afwerking van decoratieve elementen. Hecht zonder primer op de meeste materialen.

Toepassingen

- Is overal toepasbaar als elastische en esthetische voeg: interieurbouw, veranda's, ramen en deuren, keukens en badkamers, alsook in algemeen onderhoud.
- Is door zijn weekmakervrije samenstelling ook uitstekend geschikt voor het afdichten op "probleemondergronden" zoals natuursteen en acrylaat.
- Heeft een uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen zoals: natuursteen, baksteen, beton, keramiek, email, acrylaat, porselein, metalen, glas, zacht en hard hout, ... met uitzondering van PE, PP, PR, Teflon en bitumen.

Seal & Bond Sealtrans wit - patroon 310ml	539026000
Seal & Bond Sealtrans transparant - worst 310 ml	539097000

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond, boven 5°C.
- Naden afwerken met Novatio Seal & Bond Finisher.

Gebruik Seal & Bond Special Primer op PE, PP, Teflon en polyolefine. Niet overschilderbaar.

