



Seal & Bond Special Primer

Oberflächenschutz und -
Behandlung

SNELL WIRKENDE MULTIFUNCTIONALE HAFTVORANSTRICH FÜR SCHWIERIG ZU VERKLEBENDE MATERIALIEN

- ✓ Ideal für Verwendung auf PP, PE, ABS, Pulverbeschichtung, lackierte Untergründe, usw.
- ✓ Sowohl für Kleber, Klebeband als auch für Lacke.
- ✓ Durchsichtig.
- ✓ Hinterlässt keine Spuren oder Flecken.
- ✓ Schnell und einfach anzubringen.
- ✓ Kurze Trocknungszeit.
- ✓ Wirtschaftlich im Gebrauch.

Technische Informationen

- Farbe: durchsichtig.
- Basis: Polyolefine.
- Verbrauch: $\pm 2-3 \text{ m}^2$ pro 400 ml, $\pm 1-1/2 \text{ m}^2$ pro 150 ml.
- Trocknungszeit: $\pm 10 \text{ Min.}$ VOC-Wert: 276,4 g/l.
- Untergründe: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR flexibler Schaum, UP-GF Kunststoff, Pulverbeschichtung, lackierte Oberflächen.
- Seal & Bond Special Primer ist zu 100 % frei von Schwermetallen.
- Die Sprühdosen werden aus recycelten Materialien hergestellt und enthalten nur FCKW-freie Treibgase.
- Haltbarkeit: 120 Monate bei einer Temperatur von 10°C bis 25°C und max. Luftfeuchtigkeit von 60 %.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Seal & Bond Special Primer - aerosol 200ml	590920000
Seal & Bond Special Primer - aerosol 400ml	590922000

Produkt [SSP]

Eigenschaften

Seal & Bond Special Primer gewährleistet eine bessere Haftung auf schwierig zu verklebenden Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, Lacken,... Seal & Bond Special Primer kombiniert eine hohe Elastizität mit einer schnellen Trocknungszeit. Nach $\pm 10 \text{ Minuten}$ ist eine Verklebung möglich. Seal & Bond Special Primer wird unmittelbar auf den zu verklebenden Oberflächen angebracht. Durch auftragen des Voranstrichs wird eine sehr gute Haftungsoberfläche für Verklebungen mit sowohl MS-Polymeren, Silikonkitt, Band, Lacken,... erstellt.

Anwendungen

- Verbesserung der Haftung auf schwer zu verklebenden glatten Materialien, Stoßfängern, pulverbeschichteten Aluminiumfensterprofilen, Verbundplatten, Türen, Außenspiegeln, Spoilern,...
- Die Verwendung von Seal & Bond Special Primer auf blanken Metallen bietet keinen Mehrwert.

Verwendung

- Untergrund erst mit Safety Clean oder Multifoam reinigen und mit Megaclean abätzen.
- Danach trockenreiben/-blasen.
- Vor Gebrauch ca. 2-3 Min. gut schütteln (Mischkugel muss gut hörbar sein).
- In einer dünnen Schicht auftragen.
- 10 Min. bei 20° C abtrocknen lassen bevor Kleber, Band, Lack angebracht werden.