



Seal & Bond Sealtrans

TRANSPARENTER, FLEXIBLER DICHTUNGSKITT MIT GUTEN KLEBEEIGENSCHAFTEN

- ✓ Enthält keine Weichmacher.
- ✓ Sichere Anwendung auf Naturstein.
- ✓ Sehr hohe Elastizität: 480 %.
- ✓ Haftet ohne Primer auf den meisten Materialien: Naturstein, Backstein, Beton, Keramik, Emaille, Acrylat, Porzellan, Metall, Glas, Weich- und Hartholz.
- ✓ Gute Schimmelbeständigkeit.
- ✓ Glänzende, schmutzabweisende Nähte mit sehr guter UV-Beständigkeit.
- ✓ Leicht zu versprühen und zu verarbeiten.

Technische Informationen

- Charakter: elastischer Kunstkautschuk auf Polysiloxanbasis.
- Konsistenz: pastös.
- Farbe: transparent – glänzend.
- Schrumpfung - DIN 52451: < 1 %.
- Senkung - ISO 7390: weniger als 1 mm.
- Max. zulässige Verformung: 25 % - dauerhaft.
- Shorehärte, A: 24 Shore A – gemäß ISO 868.
- Zugfestigkeit: 130 N/cm². Bruchdehnung: 600 %.
- E-Modul: 100% 0,3 mPa.
- UV-Beständigkeit: sehr gut.
- Schimmelbeständig: gemäß ISO 846.
- Überstreichbar: NICHT überstreichbar.
- Aushärtung bei 23°C und 50% r.F.: 2 mm nach 24 Std.
- Bearbeitungszeit: 5 Min. 23°C / 50 % r.F.
- Thermische Stabilität: -45°C bis +155°C.
- Flüchtige organische Verbindungen (FOV): 0,00%.
- Organischen Lösungsmittel: 0,00%.
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C.
- Haltbarkeit: 12 Monate; trocken, kühl und frostfrei lagern.

Produkt [STS]

Eigenschaften

Seal & Bond Sealtrans ist ein vielseitiges 1-Komponenten-Kunstkautschukpolymer auf Siloxanbasis für elastische Abdichtungen mit bleibender Flexibilität.

Anwendungen

- Ist überall dort, wo elastische und transparente Fugen erwünscht sind, anwendbar.
- Ist durch seine weichmacherfreie Zusammensetzung auch ausgezeichnet für die Abdichtung auf "Problemoberflächen" wie Naturstein und Acrylat geeignet.
- Ist hierdurch das ideale transparente Abdichtungsmittel für die Anwendungsbereiche Innenausbau, Veranden, Fenster und Türen, Küchen und Badezimmer sowie für die allgemeine Wartung.
- Hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Oberflächen, die im Baubereich vorkommen, wie z.B. Naturstein, Backstein, Beton, Keramik, Emaille, Acrylat, Porzellan, Metall, Glas, Weich- und Hartholz usw., mit Ausnahme von PE, PR Teflon und Bitumen.

- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Seal & Bond Sealtrans transparent - Kartusche 310ml	539096000
Seal & Bond Sealtrans schwarz - Kartusche 310ml	539016000
Seal & Bond Sealtrans weiß - Kartusche 310ml	539026000
Seal & Bond Sealtrans transparent - Wurst 310 ml	539097000

Verwendung

- Aufragen auf trockene Oberfläche.
- Nicht überstreichbar.