

Vergelijking OPBOUWROLLUIKEN OB600/OB700/OB910 - VOORBOUWROLLUIK VR1000																											
Type / Item		OB600				OB700				OB910				VR1000	OB440				OB450								
Montage		opbouw				opbouw				opbouw				voorbouw	opbouw				opbouw								
KAST																											
Materiaal Kast		PVC				PVC				Neopor				Aluminium	PVC				PVC								
Gésoleerd		Neopor				Neopor				Neopor				Nee	Warmte en akoestische isolatie				Warmte isolatie								
		Thermisch		Akoestisch		Thermisch		Akoestisch		Thermisch		Akoestisch			Thermisch		Akoestisch		Thermisch		Akoestisch						
		U(W/m²K)	f _{rs} -Waarde	ψ-waarde	Rw neer/op (db)	U(W/m²K)	f _{rs} -Waarde	ψ-waarde	Rw neer/op (db)	U(W/m²K)	f _{rs} -Waarde	ψ-waarde	Rw neer/op (db)		U(W/m²K)	f _{rs} -Waarde	ψ-waarde	Rw neer/op (db)	U(W/m²K)	f _{rs} -Waarde	ψ-waarde	Rw neer/op (db)					
Model-afmeting in mm		CBR 165 x 175	0,79	0,74	niet gekend	38/36	CBR 205 x 255	0,68	0,7	niet gekend	39/39	IR 240 x 260	0,74	0,73	0,18	41/37	151 x 151	Kast 170	1,38	niet gekend	niet gekend	44	Kast 170	1,1	niet gekend	niet gekend	niet gekend
		CB OW 205 x 215N	0,78	0,72	niet gekend	38/39	CBR 245 x 255	0,63	0,72	niet gekend	39/38	IR 270 x 260	0,61	0,72	0,15	40/40	166 x 166	Kast 210	1,4	niet gekend	niet gekend	41	Kast 210	1,1	niet gekend	niet gekend	niet gekend
												IR 278 x 300	0,60	0,70	0,10	42/43	181,5 x 181,5										
												IR 338 x 300	0,50	0,70	0,10	40/41	207 x 207										
Met Hor		CB OW 165 x 175I	0,8	0,75	niet gekend	37/33	CBR 205 x 255I	0,62	0,72	niet gekend	39/36											Kast 170	1,1	niet gekend	niet gekend	niet gekend	
Met Hor		CB OW 205 x 215I	0,78	0,73	niet gekend	37/36	CBR 245 x 255I	0,63	0,72	niet gekend	38/35											Kast 210	1,1	niet gekend	niet gekend	niet gekend	
Voor schuiframen												CBR 205 x 255NI WF	0,62	0,72	niet gekend	39/36	ER 240 x 260	0,66	0,80	0,18	48/47						
Voor schuiframen												CBR 245 x 255NI WF	0,63	0,72	niet gekend	38/35	ER 278 x 300	0,52	0,79	0,09	49/49						
Kastverdikking		Nee				Nee				Ja				Nee	Nee				Nee								
Afwerkingsprofiel Recht		Ja				Ja				Ja				Nee	Ja				Ja								
Afwerkingsprofiel Lip		Ja				Ja				Ja				Nee	Nee				Nee								
Klipsmontage		Ja				Ja				Ja				Nee	Nee				Nee								
BEDIENING																											
Veeras bediening		ja				ja				Nee				Nee	ja				ja								
Lint bediening		ja				ja				Nee				Nee	ja				ja								
Elektrische bediening		Ja				Ja				Ja				Ja	Ja				Ja								
Verende asprop		nee				nee				Ja				Ja	nee				nee								
GELEIDERS																											
Alu geleiders		Ja				Ja				Ja				Ja	Ja				Ja								
PVC geleiders		Ja				Ja				Ja				Nee	Ja				Ja								
100% inbouw		Nee, voorzijde blijft vrij				Nee, voor of onderzijde blijft vrij				Ja + Nee				Nee	Nee, voor of onderzijde blijft vrij				Nee, voor of onderzijde blijft vrij								
Uitvulprofiel of horgeleider		Ja				Ja				Ja				Ja	Ja				Ja, enkel PVC								
BLAD																											
Alu lamellen		Ja				Ja				Ja				Ja	Ja				Ja								
PVC lamellen		Ja				Ja				Nee				Ja	Ja				Ja								
Maximale Breedte in mm		4200				4200				3500				4200	4000				4000								
Maximale Hoogte in mm		3000				3000				3000				3000	3000				3000								
Maximum m²		11				11				8,5				11	10				10								
OPTIES																											
Gekoppeld DVC		Ja				Ja				Ja				Ja	Ja				Ja								
Gekoppeld DVS		Ja				Ja				Ja				Ja	Ja				Ja								