



Seal & Bond Sealtrans

KIT FLEXIBLE ET DECORATIF

- ✓ Sûr sur la pierre naturelle.
- ✓ Brillant, antisalissures, fongistatique et résistant aux rayons UV.

Caractéristiques techniques

- Caractère: caoutchouc synthétique élastique à base de polysiloxanes.
- Consistance: pâteux.
- Couleur: selon pigmentation: clear, blanc et noir.
- Rétrécissement: selon DIN 52451 < 1%.
- Affaissement: selon ISO 7390 moins que 1 mm.
- Déformation max. admissible: 25% - durable.
- Dureté Shore 'A': 24 Shore A - selon ISO 868.
- Résistance à la traction: 130 N/cm².
- Résistance au déchirement: 600%.
- E-modul: 100% 0.3 mPa.
- Résistance à l'UV: excellente.
- Résistance à l'eau: excellente, aussi à l'eau de mer.
- Résistance à la formation de moisissure: selon ISO 846.
- Peinture: ne peut pas être peint.
- Durcissement à 23°C 50% H.R.: 2 mm après 24 heures.
- Résistance thermique: -45°C à +155°C.
- Composés organiques volatiles (COV): 0,00%.
- Solvants organiques: 0,00%.
- Température d'application: de +5°C jusqu'à +40°C.
- Conservation: 12 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Produit [STS]

Caractéristiques

Seal & Bond Sealtrans est un polymère de caoutchoucs synthétiques à base de polysiloxanes pour une étanchéité durablement flexible. L'effet esthétique pour la finition d'éléments décoratifs est obtenu grâce à sa transparence et sa pigmentation avec différentes couleurs. Adhère sur la plupart des matériaux sans primer.

Applications

- Applicable partout comme joint flexible et esthétique : la décoration intérieure, les vérandas, les fenêtres et les portes, les cuisines et les salles de bain, ainsi que dans l'entretien général.
- Est parfaitement approprié pour étancher des surfaces difficiles comme la pierre naturelle et l'acrylate grâce à l'absence de plastifiants.
- Une adhérence parfaite est obtenue sur la plupart des matériaux de construction comme : la pierre naturelle, la brique, le béton, le céramique, l'émail, l'acrylate, la porcelaine, les métaux, le verre, le bois tendre ou dur, ... à l'exception du PE, PP, Teflon, et les bitumes.

Seal & Bond Sealtrans transparent - cartouche 310ml	539096000
Seal & Bond Sealtrans noir - cartouche 310ml	539016000
Seal & Bond Sealtrans blanc - cartouche 310ml	539026000
Seal & Bond Sealtrans transparent - saucisse 310 ml	539097000

Emploi

- Appliquer sur surfaces sèches et propres, à une température supérieure à 5°C.
Finir les joints avec Novatio Seal & Bond Finisher.
- Utiliser Seal&Bond Special Primer sur PE, PP, Teflon et polyoléfine. Ne peut être peint.

